Checkliste Tube-Etikettiersysteme AXON

Stand 15.04.2024

Kunde / Kunden-Nr. _____
Ansprechpartner _____
Telefon _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
E-Mail _____

Ausstellungsdatum _____
Zieltermin _____
Projekteigner _____
Projektcontrolling _____
Konfigurator-Nr. _____
(wird von cab ausgefüllt)

1. Etikett
Materialtyp _____
Breite B _____ mm
Höhe H _____ mm
Trägerbandbreite _____ mm

2. Transferfolie
ohne Transferfolie / Thermodirekt ☐
Materialtyp _____
Breite _____ mm
Wicklung innen ☐ außen ☐

3. Tubes / Vials
Durchmesser D1 _____ mm
Durchmesser D2 _____ mm
Durchmesser D3 _____ mm
Länge L _____ mm
Abstand E _____ mm
Höhe F _____ mm



AXON 1

4. Tube-Etikettiersysteme

4.1	☐ 5984920.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.1/300
4.2	☐ 5984930.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.1/600
4.3	☐ 5979600.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.2/300
4.4	☐ 5979740.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.2/600
4.5	☐ 5984970.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.1/300 36-60 VDC
4.6	☐ 5984975.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.1/600 36-60 VDC
4.7	☐ 5984980.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.2/300 36-60 VDC
4.8	☐ 5984985.xxx	Tube-Etikettiersystem AXON 1.2/600 36-60 VDC

5. Optionen

5.1	☐ 5988215.xxx	Deckel
5.2	☐ 5988255.250	Code-Checker CC200-AXON
5.3	☐ 59xxxxx.250	Spendekante K (kundenspezifisch)
5.4	☐ 5987288.250	Bausatz für Tube- / Vialdurchmesser 16 - 38 mm
	Etikettenposition	AXON 1.1: 1.0 mm bis 38 mm vom Boden
		AXON 1.2: 1.0 mm bis 11 mm vom Boden
5.5	☐ 5977767.xxx	Digitale I/O-Schnittstelle 24 VDC
5.6	☐ 5988465.250	Konfiguration für kritische Materialien

Machbarkeit geprüft (wird von cab ausgefüllt)
5561500 Systemjustage und Test ab Werk:

☐ Ja
☐ Nein

CHECK

Datum _____ **Kürzel** _____

AXON 2

4. Tube- / Vialöffnung nach ☐ rechts ☐ links
Tube- / Vialentnahme aus ☐ Einlegeposition ☐ Auffangbox

5. Etikettendrucker für Tube-Applikator konfiguriert

5.1	☐ 5977023.xxx	Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MP
5.2	☐ 5977007.xxx	Etikettendrucker SQUIX 4/300MP
5.3	☐ 5977008.xxx	Etikettendrucker SQUIX 4/600MP

6. Optionen Etikettendrucker

6.1	☐ 5953700.xxx	Druckwalze DR4-M30/Etikettenbreite bis 25,4 mm
6.2	☐ 5953701.xxx	Druckwalze DR4-M60/Etikettenbreite bis 56 mm
6.3	☐ 5953702.xxx	Druckwalze DR4-M80/Etikettenbreite bis 76 mm
6.4	☐ 5987212.xxx	Spendekante 56.2 (Ø 18 mm) inklusive zwei Andruckrollen Ø 19 mm
6.5	☐ 5979925.xxx	Spendekante 110 (Ø 14 mm)
6.6	☐ 59xxxxx.250	Spendekante K (kundenspezifisch)
6.7	☐ 5977767.xxx	Digitale I/O-Schnittstelle 24 VDC

7. Tube-Applikator

7.1	☐ 5987150.xxx	Tube-Applikator AXON 2 mit Spendekante 56.1 (Ø 14 mm) mit Transportwalze TRV 14 (Ø 14 mm) mit Auffangbox

8. Optionen Tube-Applikator

8.1	☐ 5987151.xxx	Transportwalze TRV 18 (Ø 18 mm)
8.2	☐ 5953700.xxx	Druckwalze DR4-M30 (als Transportwalze)
8.3	☐ 5953701.xxx	Druckwalze DR4-M60 (als Transportwalze)
8.4	☐ 5953702.xxx	Druckwalze DR4-M80 (als Transportwalze)
8.5	☐ 5954180.xxx	Druckwalze DR4 (als Transportwalze)
8.6	☐ 59xxxxx.250	Transportwalze TRK
	☐ 5535960	Einmalige Kosten für TRK

Optionen sind Teile oder Baugruppen für besondere Funktionen. Sie werden zusätzlich oder anstelle von Standards montiert.

Systemjustage bedeutet die Inbetriebnahme und Einstellung vor Auslieferung unter Verwendung des Kundenmaterials (Röhrchen, Etiketten,Transferband). Das Kundenmaterial muss 14 Tage vor Liefertermin vom Kunden beigestellt werden.